DRY FUEL

Dry fuel : 18,50 €
(dispersant d'eau) 325ml
▶ YMF 110 WYN 007

Dry fuel : 134 €
(dispersant d'eau) 5 litres
▶ YMF 110 WYN 008

>> Absorbe l'eau de condensation dans le système d'alimentation de carburant. Prévient la rouille et la corrosion. Moteurs 2 & 4 temps, essence ou diesel avec ou sans turbo. Un traitement toutes les 50 heures ou en sortie d'hivernage. Se met directement dans le réservoir. Pour les moteurs 2 temps sans graissage séparé, 1 bouchon par litre de carburant ou mélange à 0,2%. Pour moteurs marins et stationnaires, voitures, camions, réservoirs de stockage...

FUEL SYSTEM CLEANER

Fuel system cleaner : 18,50 €
(nettoyant système d'alimentation d'essence) 325ml
▶ YMF 110 WYN 009

>> Propriétés :
- évite la formation de dépôts dans le carburateur, sur les injecteurs et les soupapes.
- évite la corrosion.
- lubrifie le système d'alimentation.
- prévient le givrage du carburateur.
- facilite le démarrage à froid.

Moteurs 2 & 4 temps à injection ou carburation. Un traitement toutes les 50 heures. Pour les moteurs 2 temps sans graissage séparé, 1 bouchon par litre de carburant ou mélange à 0,2%.

DIESEL SYSTEM CLEANER

Diesel system cleaner : 18,50 €
(nettoyant système d'alimentation diesel) 325ml
▶ YMF 110 WYN 010

>>Nettoie et lubrifie la pompe à carburant et les injecteurs.

Propriétés :
- Nettoie la pompe à carburant et les injecteurs.
- Améliore l'indice de cétane et rétablit la forme originale des jets pour garantir une meilleure combustion.
- Compense le manque de lubrification dû à la désulfuration du gazole.
- Protège de la rouille et de la corrosion en éliminant l'eau résiduelle dans le réservoir.
- Evite l'encrassement du filtre à carburant et les problèmes bactériologiques.

Applications : pour tous les moteurs diesel avec ou sans turbo, injection directe ou indirecte. Mode d'emploi : 1 flacon toutes les 50 heures.

FUEL STABILIZER

Fuel stabilizer : 15,50 €
(stabilisateur de carburant) 325ml
▶ YMF 110 WYN 002

Fuel stabilizer : 70 €
(stabilisateur de carburant) 5L
▶ YMF 110 WYN 003

>> Additif pour moteurs à essence et diesel.
Préservant le carburant lorsque le moteur est mis hors service pendant une longue période.

Propriétés :
- prévient la dégradation du carburant dans le réservoir même après plusieurs mois d'arrêt du moteur (l'hiver).
- protège le carburant contre l'oxydation.
- prévient la formation de dépôts dans le réservoir et le filtre causée par les produits oxydants.
- facilite le démarrage du moteur après une longue période d'arrêt.

Maintient la propreté du système d'alimentation.
- protège les pièces du moteur contre la rouille et la corrosion.

Applications : pour tous types de moteurs à essence ou diesel, 2 temps et 4 temps.

Mode d'emploi : ajouter au réservoir à essence ou à gasoil avant une longue période de mise hors service ou avant l'hivernage.
Un flacon de 325ml traite 50 litres de carburant.

NOUVEAUTÉ !

Stabilisateur et conditionneur d'essence Yamalube (250 ml) : 11 €
▶ YMD 650 490 181

Ce produit prévient l'oxydation de l'essence, la formation de dépôts à l'intérieur du carburateur, de la chambre de combustion et sur les soupapes et facilite ainsi le démarrage du moteur après l'hivernage. Soupapes propres pour des performances moteur optimales. Compatible avec les catalyseurs, tous les types d'essence avec ou sans plomb et le pré-mélange 2T. Protège le circuit d'alimentation du vernis et maintient le niveau d'octane durant le remisage du moteur.